























# komfovent®

## Dopuszczalne miejsce montażu



Model rekuperatora	Wersja automatyki sterującej	Grubość izolacji	Materiał izolacji	Zalecane warunki w miejscu montażu	Dopuszczalne warunki w miejscu montażu	
<b>Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym</b>						
 <b>Domex-R200-V</b>	C4	15 mm	Wełna mineralna	0°C do +40°C, o wilgotności względnej od 20% do 80% (bez kondensacji)	-	
 <b>Domex-R250-F</b>	C6	50 mm	Wełna mineralna		Pomieszczenia wewnątrz budynku, z możliwością okresowego spadku temperatury poniżej 0°C np. poddasze nieogrzewane, nieocieplone	
 <b>Domex-R300-V</b>	C8	30 mm	Spieniony polipropylen (EPP)		-	
 <b>Domex-R300-F</b>	C8	45 mm	Wełna mineralna		Pomieszczenia wewnątrz budynku, z możliwością okresowego spadku temperatury poniżej 0°C np. poddasze nieogrzewane, nieocieplone	
 <b>Domex-R400-V</b>	C6M	30 mm	Wełna mineralna		-	
 <b>Domex-R400-H</b>	C6M	45 mm	Wełna mineralna		Pomieszczenia wewnątrz budynku, z możliwością okresowego spadku temperatury poniżej 0°C np. poddasze nieogrzewane, nieocieplone	
 <b>Domex-R400-F</b>	C6M	45 mm	Wełna mineralna			
 <b>Domex-R450-V</b>	C6M	45 mm	Wełna mineralna			
 <b>Domex-R500-V</b>	C6	50 mm	Wełna mineralna			
 <b>Domex-R600-H</b>	C6M	45 mm	Wełna mineralna			
 <b>Domex-R700-V</b>	C6	50 mm	Wełna mineralna			
 <b>Domex-R700-H</b>	C6M	45 mm	Wełna mineralna			
 <b>Domex-R700-F</b>	C6M	45 mm	Wełna mineralna			
<b>Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym</b>						
 <b>Domex-CF150-F</b>	C6M	30 mm	Spieniony polipropylen (EPP)	-		
 <b>Domex-CF200-V</b>	C6M	30 mm	Spieniony polipropylen (EPP)	-		
 <b>Domex-CF250-F</b>	C6	30 mm	Wełna mineralna	-		
 <b>Domex-CF300-V</b>	C6M	30 mm	Spieniony polipropylen (EPP)	-		
 <b>Domex-CF400-V</b>	C6	30 mm	Wełna mineralna	-		
 <b>Domex-CF500-F</b>	C6	30 mm	Wełna mineralna	-		
 <b>Domex-CF700-V</b>	C6	45 mm	Wełna mineralna	Pomieszczenia wewnątrz budynku, z możliwością okresowego spadku temperatury poniżej 0°C np. poddasze nieogrzewane, nieocieplone		
 <b>Domex-CF700-H</b>	C6M	45 mm	Wełna mineralna			
 <b>Domex-CF700-F</b>	C6	30 mm	Wełna mineralna	-		